

## Injeção-Extração para alcatifas

CAR 275 é uma máquina de injeção-extração profissional, desenhada para a limpeza de carpetes e estofos. É fácil de usar e tem uma ótima potência de extração. O depósito de água suja tem capacidade de 75 litros e o depósito de água limpa e de detergente tem uma capacidade de 28 l. Os depósitos e o chassis têm grande robustez. O CAR 275 tem dois motores e uma mangueira de despejo que permite despejar facilmente o depósito sem retirar o motor. É leve e tem grandes rodas traseiras e rodas dianteiras giratórias, o que torna o equipamento fácil de manobrar. A máquina vem completa e pronta a usar.

Fácil de usar, com ótima potência de extração, 75 litros de capacidade do depósito de água suja e de 28 litros para o depósito de água limpa.

Esta máquina tem dois motores e uma mangueira de despejo para poder esvaziar o depósito sem retirar o motor.

A CAR 275 vem pronta para começar a trabalhar!



Com esta máquina de limpeza de alcatifas pode limpar eficazmente áreas médias com alcatifas, em escolas, aeroportos, restaurantes, hotéis ou áreas com muita afluência de pessoas.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado


- Fácil utilização e manutenção.
- Potência de aspiração ótima.
- Estrutura robusta.
- Mangueira de despejo.
- Grandes rodas traseiras e rodas dianteiras giratórias.
- Suporte de cabo.
- Equipada com bocal de estofos e bocal de solos.
- Depósitos de grande capacidade.

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	CAR275-EU 75L 230V 50/60HZ
<b>Mangueira Asp.</b>				
	KIT CONECTOR+MANGUEIRA Ø8MM	VA81096	1	•
<b>Filtro</b>				
	FILTRO POLVO	VA80110	0	•
<b>Acessórios Viper</b>				
	KIT BICO MANUAL	VA86860	0	•
<b>Outros</b>				
	KIT TAPAS SUPERIOR/INFERIOR	VA81102	1	•



## Injeção-Extração para alcatifas

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	CAR275-EU 75L 230V 50/60HZ
	KIT TUBO	VA81100	1	•

Modelo

CAR275-EU 75L  
230V 50/60HZ

Referência

50000209

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Mangueiras de recuperação

•

Pega de transporte

•

Especificações técnicas

CAR275-EU 75L  
230V 50/60HZ

Bomba

36W/70PSI

Voltagem (V)

220-240

Frequência (Hz)

50-60

Classe de protecção ip

X4

Potência nominal (W)

2000

Max. airflow (m³/h - l/min.)

300/5000

Vácuo (mm H2O)

2005

Pressão sonora (dB(A))

78

Comprimento do cabo (m)

10

Depósito solução (l)

25

Depósito recuperação (l)

75



Comprimento x Largura x Altura (cm)

70x56.5x101

Peso (kg)





33

• Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	CAR275-EU 75L 230V 50/60HZ
<b>Filtro</b>				
	FILTER WET LSU375/395/CAR275	VA81343	0	○
	FILTRO POLVO	VA80110	0	•
<b>Mangueira Asp.</b>				



## Injeção-Extração para alcatifas

Acessórios		Referência	Min. exigido	CAR275-EU 75L 230V 50/60HZ
	KIT CONECTOR+MANGUEIRA Ø8MM	VA81096	1	•
<b>Outros</b>				
	KIT TAPAS SUPERIOR/INFERIOR	VA81102	1	•
	KIT TUBO	VA81100	1	•
<b>Acessórios Viper</b>				
	KIT BICO MANUAL	VA86860	0	•
<b>Detergentes</b>				
	TAPICLEANET	ES15L01900604	0	○

